



- betónový obrubník 150/250 mm
- betónové lôžko C12/15

- betónový obrubník 50/200 mm
- betónové lôžko C12/15

- betónový obrubník 50/200 mm
- betónové lôžko C12/15

- betónový obrubník 150/250 mm
- betónové lôžko C12/15

komunikácia - dlažba

D 80 mm	betónové dlažobné tvarovky STN EN 1338 - 200/200 mm
L 40 mm	drvené kamenivo 2/4 STN EN 13242
P 180 mm	cementom stmelená zmes CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 200 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 500 mm	

parkovisko

D 75 mm	zatravnňovacie tvarovky z tvrdého plastu, výplň piesok - humus (2 : 1)
L 40 mm	drvené kamenivo 2/4 STN EN 13242
P 150 mm	štrkodrvina ŠD; 0/22 G _c ; STN 73 6126
O 200 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 465 mm	

komunikácia - asfaltový betón

K 50 mm	asfaltový betón AC 11 O; II; STN EN 13108-1
P1 70 mm	asfaltový betón AC 22 L; II; STN EN 13108-1
P2 180 mm	cementom stmelená zmes CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 200 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 500 mm	

chodník - pri priechode

K 50 mm	asfaltový betón AC 8 O; II; STN EN 13108-1
P2 150 mm	cementom stmelená zmes CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 170 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 370 mm	